

# Pasport expanzní nádoby

1. Všeobecné údaje			
Název adresa provozovatele			
Výrobce:	VAREM S.P.A., Via Sabbioni 2, 35024 BOVOLANTA (PD)		
Dovozce:	Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., Dražice 69, 29471 Benátky nad Jizerou		
Výrobní číslo:		Rok výroby:	
Název nádoby:			
Určení:			
Tvar a konstrukční rozměry:	viz. tabulky na str. 2		

2. Údaje o pojistném ventilu a měřících přístrojích				
Typ pojistného ventilu	DN	Otvírací tlak (bar)	Typ tlakoměru	Rozsah tlakoměru

3. Prohlášení o shodě
Expanzní nádoby a tlakové nádrže jsou v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. Směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED). Byly použity následující harmonizované normy EN13831:2008. Prohlášení o shodě se vztahuje na expanzní nádoby a tlakové nádrže opatřené označením CE a zařazené do kategorií I, II, III a IV. Nelze je vztahovat na zařízení zařazená do kategorie uvedené v článku 4.3 směrnice 2014/68/EU.
CE 0948 - TÜV Italia s.r.l., Via Carducci 125, 20009 Sesto San Giovanni (MI)
Další podklady - viz. návod expanzní nádoby

4. Přehled o použitém materiálu		
Název části	Značka materiálu a stav	Popis
Dna	Ocel tažená za studena	Dno tažené za studena
Plášť	Ocel tažená za studena	Plášť
Membrána	Butyl	Butylová membrána
Armatura	Nerezová ocel	vnější/vnitřní závit
O-kroužek	EPDM	Těsnění pod armaturou
Pneumatický ventil	Mosaz	Standardní typ
Kryt pneumatického ventilu	PP	Ochranný kryt ventilu

5. Záruční podmínky
Pro výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek opraven bezplatně. Záruční lhůta na výrobek se poskytuje ode dne prodeje konečnému zákazníkovi v délce 2 roky. Záruční lhůta na náhradní díly činí 24 měsíců

7. Technická charakteristika a parametry					
Typ	Objemy [l]	PS [bar]	PT [bar]	Standartní plnicí tlak [bar]	Provozní teplota
ENTS	5, 8, 12, 18, 25, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250	6	9	1,5	-10 °C / +99 °C
ENTS	35, 40	5	9	1,5	-10 °C / +99 °C
ENTV	5, 8, 12, 18, 25, 40	8	12	3,5	-10 °C / +99 °C
ENTV	2, 50, 60, 80, 100, 200	10	15	2	-10 °C / +99 °C

8. Rozměrová tabulka			
Typ	Objem [l]	Rozměry (průměr x výška) [mm]	Maximální hmotnost nádoby [kg]
ENTV 2/10	2	Ø 125 x 237	0,86
ENTV 5/8	5	Ø 160 x 325	1,61
ENTV 8/8	8	Ø 200 x 330	1,97
ENTV 12/8	12	Ø 270 x 310	2,55
ENTV 18/8	18	Ø 270 x 415	3,26
ENTV 25/8	25	Ø 290 x 460	4,68
ENTV 40/8	40	Ø 320 x 580	6,15
ENTV 50/10	50	Ø 380 x 620	10,8
ENTV 60/10	60	Ø 380 x 670	11,6
ENTV 80/10	80	Ø 450 x 650	13,18
ENTV 100/10	100	Ø 450 x 730	14,9
ENTV 200/10	200	Ø 554 x 988	26,6
ENTS 5/6	5	Ø 160 x 325	1,61
ENTS 8/6	8	Ø 200 x 330	1,97
ENTS 12/6	12	Ø 270 x 310	2,55
ENTS 18/6	18	Ø 270 x 415	3,26
ENTS 25/6	25	Ø 290 x 460	4,68
ENTS 35/5	35	Ø 320 x 525	5,95
ENTS 40/5	40	Ø 320 x 580	6,15
ENTS 50/6	50	Ø 380 x 620	10,8
ENTS 60/6	60	Ø 380 x 670	11,6
ENTS 80/6	80	Ø 450 x 650	13,18
ENTS 100/6	100	Ø 450 x 730	14,9
ENTS 150/6	150	Ø 554 x 810	22,3
ENTS 200/6	200	Ø 554 x 988	26,6
ENTS 250/6	250	Ø 624 x 1006	30

Datum:

Pasport vystavil:

Podpis: